



Le multifonctions de bureau HP Color LaserJet de HP offre une sortie de qualité élevée à des vitesses jusqu'à 30 ppm A4. Facile à utiliser et gérer, il offre d'excellentes performances dans une conception compacte et est entièrement équipée pour une intégration transparente dans un environnement en réseau.

Un choix idéal pour les petites équipes de 3 à 10 utilisateurs dans les grandes entreprises gérées et les PME, ayant besoin d'un pilote multifonctions facile à utiliser, fiable et compacte pour produire une vaste gamme de documents d'entreprise de haute qualité.

Obtenez une productivité d'équipe accrue avec cette multifonction couleur, compacte et rapide.

Activez la productivité avec des vitesses d'impression/de copie rapides jusqu'à 30 ppm A4, en noir et en couleur, et l'impression et la copie recto-verso à pleine vitesse. Concept compact pour gagner de l'espace de bureau. Partage aisé de la fonctionnalité avec la mise en réseau intégrée. La technologie de fusion instantanée sort la première page rapidement en mode « Faible consommation » sans attente. Envoyez des documents papier par e-mails, dossiers réseau, imprimantes et télécopies¹ directement depuis le périphérique. Profitez d'une qualité d'impression exceptionnelle avec HP ImageREt 3600 et le toner HP ColorSphere amélioré.

Gagnez du temps et réduisez vos coûts totaux tout en offrant une valeur accrue à votre entreprise.

Préservez les ressources en gérant l'utilisation des consommables avec la technologie Commandes d'accès à la couleur primée de HP² : Activez/désactivez la copie couleur avec un mot de passe système via le serveur Web intégré ou en appliquant la restriction couleur par application. Réduisez les résidus de toner et utilisez la couleur efficacement avec la détection de la couleur automatique qui détecte si un document est en couleur ou mono et ajuste les paramètres en conséquence. Plus besoin d'externaliser : ce multifonctions permet de créer des documents à l'aspect professionnel en interne, permettant des économies financières.

Améliorez les résultats et simplifiez les flux de production avec cette multifonction couleur fiable complète.

Améliorez les flux de production : augmentez l'entrée papier de 250 feuilles avec un bac papier ordinaire et épais 500 feuilles facultatif et imprimez sur une gamme de types et de formats papier. Communiquez aisément et partagez les informations par télécopie¹. Protégez les données en sécurisant l'accès au disque dur³ et avec le lecteur de badge intégré⁴. Les cartouches HP Color LaserJet avec intelligence intégrée assurent une impression sans problème. Créez et terminez aisément vos documents professionnels avec l'agrafeuse⁵.

¹ Standard sur les imprimantes multifonctions HP CLJ CM3530fs et facultatif sur les modèles de base, à acheter séparément

² Buyer's Lab a attribué à HP la récompense « Outstanding Achievement » en décembre 2007 pour les fonctionnalités de contrôle de couleur exhaustives avec ses imprimantes laser et ses produits multifonctions

³ Disque dur 80 Go, standard. Disques durs 80 Go internes et cryptés EIO également disponibles en tant qu'options

⁴ Logement intégré standard pour les lecteurs de badge. Solution complète facultative

⁵ Disponible sur les multifonctions HP CLJ CM3530fs uniquement.



Imprimante multifonctions
HP Color LaserJet
CM3530



Imprimante multifonctions
HP Color LaserJet
CM3530fs

La série en un coup d'œil



Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530

- Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530 : Vitesse d'impression et de copie jusqu'à 30 ppm en noir et en couleur A4
- Qualité d'impression HP ImageREt 3600
- Mémoire 512 Mo extensible à 1 Go
- Microprocesseur 515 MHz
- Port USB 2.0 haut débit
- Mise en réseau 10/100BaseT
- Ecran graphique couleur
- Numérisation couleur
- Envoi à courrier électronique
- Envoi à un dossier réseau
- LDAP
- Bac d'entrée 250 feuilles

Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530fs

- Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530fs : comme modèle de base plus télécopie et système d'agrafage

Accessoires recommandés



CE522A
Bac à papier 500 feuilles pour supports lourds HP LaserJet



Q7432A
Cartouche de recharge d'agrafes HP



J7997G
Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit



J7961G
Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



J7972G
Carte parallèle HP 1284B



J8018A
Disque dur sécurisé EIO haute performance HP



J8019A
Disque dur sécurisé haute performance HP



J8007G
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g



CE506A
Kit de fusion HP 220 V



CC487A
Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500



CC411A
Mémoire DIMM HP 512 Mo DDR2 200 broches

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie

Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 10 à 30° C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 27° C. Humidité en fonctionnement : 10 à 70% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 60% HR. Température de stockage : 0 à 35 °C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd7,0 B(A) (en activité/impression, copie ou numérisation), 4,8 B(A) (prêt). Pression sonore : LpAm55 dB(A) (en activité/impression, copie ou numérisation), 34 dB(A) (prêt)
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1+A2, Titre 47 FCC, Partie 15 Classe A (US), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.. ENERGY STAR :Oui
Garantie	1 an, interv. sur site jour ouvré suiv. stand. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

Informations de commande



Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530 (CC519A)

Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530, guide d'installation d'envoi numérique, dépliant d'assistance, cordon d'alimentation, cache pour le panneau de commande, CD administrateur, CD utilisateur, guide de démarrage, affiche d'utilisation, cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE250A standard (nombre total de pages : 5 000), cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CE251A standard (nombre total de pages : 7 000), cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE252A standard (nombre total de pages : 7 000), cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CE253A standard (nombre total de pages : 7 000), unité de récupération du toner CE254A (capacité : 36 000 pages), kit de fusion 220v (150 000 pages).



Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530fs (CC520A)

Identique au contenu de la boîte CM3530, sauf : Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530fs avec télécopie et agrafeuse pratique.

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CE522A	Bac à papier 500 feuilles pour supports lourds HP LaserJet
Q7432A	Cartouche de recharge d'agrafes HP
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J8018A	Disque dur sécurisé EIO haute performance HP
J8019A	Disque dur sécurisé haute performance HP
CE506A	Kit de fusion HP 220 V
CC487A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
CC411A	Mémoire DIMM HP 512 Mo DDR2 200 broches

Consommables

CE250A	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE250A Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 5 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798.*
CE250X	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE250X Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 10 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798.*
CE251A	Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CE251A Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 7 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798.*
CE252A	Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE252A

CE253A	Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CE253A Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 7 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798.*
CE254A	Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE254A

Connectivité

J7997G	Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g

Service et assistance

UK937E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UL356E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
UL357E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UL359E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 h, 13h x 5j, 3 ans
UL364PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
UL366PE	HP Care Pack, post garantie sous 4 h, 13h x 5j, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>
Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : www.hp.com/go/gsc



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	A4 Noir :Jusqu'à 30 ppm, Couleur :Jusqu'à 30 ppm. Première page imprimée en noir, < 11,3 secondes (en mode Prêt), couleur :< 12,5 secondes (en mode Prêt) La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document		
Processeurs	515 MHz. Processeur superscalaire Freescale Coldfire® V5x intégré		
Mémoire	512 Mo. Extensible à 1 Go via un logement DIMM disponible. Capacité de disque dur :Disque dur HP haute performance intégré de 80 Go standard		
Imprimer	<p>Qualité HP ImageREt 3600</p> <p>Noir :Jusqu'à 1200 x 600 ppp, Couleur :Jusqu'à 1200 x 600 ppp</p> <p>Langages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4</p> <p>Impression en mode économique Retour en mode Économique après chaque tâche d'impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économise l'électricité), impression automatique recto verso et N-up printing (économise le papier)</p> <p>Polices de caractères Jeu de 80 polices HP (plus grec, hébreu, cyrillique, arabe)</p> <p>Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 75000 pages</p> <p>Volume de pages mensuel recommandé 2000 à 6000</p> <p>Zone d'impression minimale 207,4 x 347,1 mm</p>		
Télécopier	<p>Vitesse du modem 33,6 Kbps (3 s par page)</p> <p>Résolution de télécopie Standard :200 x 100 ppp. Superfine :300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement)</p> <p>Numérotation rapide Jusqu'à 100 numéros (chacun pouvant contenir 100 destinations)</p>		
Envoi numérique	<p>Formats de fichier PDF, JPEG, TIFF, MTIFF</p> <p>Caractéristiques Standard :Numérisation vers e-mail intégrée, envoi à un dossier réseau, LDAP. Optionnel :Facultatif via le logiciel de communication numérique HP (HP DSS), e-mail secondaire, envoi à dossier, envoi à flux de travail, envoi à imprimante, authentification, télécopie numérique (envoi en réseau, Windows 2000, Internet)</p>		
Numériser	<p>Type A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur :Oui</p> <p>Résolution de numérisation Optique :Jusqu'à 600 ppp</p> <p>Niveaux de gris 256</p> <p>Zone de numérisation Format minimal du support :14,8 x 21 cm. Format maximal du support :21,6 x 35,6 cm</p>		
Copier	<p>Vitesse de copie Jusqu'à 30 cpm</p> <p>Résolution de copie Jusqu'à 600 x 600 ppp</p> <p>Copies multiples jusqu'à 999</p> <p>Réduction/Agrandissement 25 à 400 %</p>		
Gestion des supports	Entrée :	Capacité	Poids
	Bac 1	feuilles : 100, enveloppes : 10, transparents : pile 10 mm	60 à 220 g/m ²
	Bac 2	feuilles : 250	60 à 220 g/m ²
	Bac 3	feuilles : 500 (en option)	60 à 220 g/m ² (optionnel)
	Chargeur automatique de documents	Feuilles : 50	60 à 105 g/m ²
	Sortie :	Feuilles : Jusqu'à 250. Enveloppes : Jusqu'à 10. Transparents : Jusqu'à 15	
	Impression recto verso :	Automatique (standard)	
Types de supports	Papier (ordinaire, pré-imprimé, papier à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, faible grammage, grammage moyen, fort grammage, grammage extra fort, brut, glacé, glacé à fort grammage, résistant), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné		
Interface et connectivité	Optionnel :Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet J7997G, serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec J7961G, serveur d'impression HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, serveur d'impression HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, carte parallèle HP 1284B J7972G		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, compatible avec Windows Vista®, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Optionnel :Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, Server 2008, Windows Vista® ; x86 et x64 ; Mac Installer pour Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Les gestionnaires d'imprimantes et logiciels récents pour tous les systèmes d'exploitation compatibles sont disponibles sur http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp .		
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Compatible avec Windows Vista®, Windows Vista® Premium ; Microsoft® Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, 2003 (64 bits), XP Professionnel x64, 2000 (IPv6 uniquement pris en charge sur 2003 et XP ; IPsec sur IPv4 uniquement sur 2003 et XP) ; Novell NetWare 5.1 ou supérieur ; Mac OS v9.x, OS X v10.2 ou supérieur ; RED HAT linux 7.x ou supérieur ; SUSE Linux 8.x ou supérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; Solaris® 2.5 ou supérieur (SPARC®) ; AIX® 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® Metaframe Server ; Microsoft® Windows® Terminal Services. Optionnel :Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, Server 2008, Windows Vista® ; x86 et x64 ; Mac Installer pour Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5		
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 2000 : processeur 333 MHz ou supérieur avec 64 Mo de RAM, XP : processeur à 333 MHz avec 128 Mo de RAM, Server 2003 : processeur à 550 MHz avec 128 Mo de RAM, Server 2008 : processeur à 1 GHz (x86) ou processeur à 1,4 GHz (x64) avec 512 Mo de RAM ; Windows Vista® : processeur à 800 MHz avec 512 Mo de RAM ; au moins 20 Mo d'espace disque disponible, lecteur CD-ROM/DVD, connexion port USB ou réseau. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 ; PowerPC G3, G4, G5 ou processeur Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 160 Mo d'espace disque ;		
Logiciels standard	Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Windows Vista® et Server 2008), x86 et x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), pilote d'imprimante HP PCL 6 Universal et pilotes d'imprimante HP Universal PostScript niveau 3 pour Microsoft® Windows®, Macintosh : logiciel de pilote HP Postscript 3 (v 4.3.1) et utilitaire Imprimante HP pour Mac OS X		
Panneau de commandes	Affichage graphique LCD 20,6 cm (8,1 po) à écran tactile couleur, boutons de commande du travail, pavé numérique, voyants DEL indicateurs d'état, poche d'intégration matériel		
Alimentation	Configuration requise :Tension secteur de 115 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; tension secteur de 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation électrique :652 watts maximum (en activité/impression), 666 watts maximum (en activité/copie ou numérisation), 72,2 watts maximum (veille1), 18,1 watts maximum (veille2), 87,4 watts maximum (prêt), 0,84 watts maximum (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 6,070 kWh/Semaine* . *Les besoins en alimentation sont basés sur le pays/la région où l'imprimante est vendue. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage :CM3530 :515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs :543 x 519 x 560,5 mm. Emballé :813 x 661 x 875 mm		
Poids	Hors emballage :CM3530 :47,6 kg; CM3530fs :48,4 kg. Emballé :CM3530 :63,2 kg; CM3530fs :64 kg		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; HP Easy Printer Care (non compris dans l'emballage)		

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-inclues.

Publié dans la zone EMOA 12/08 4AA2-1312FRE

