

# Imprimantes HP Color LaserJet série 3000/3600/3800



Profitez des avantages d'une impression couleur rapide et de qualité supérieure. Ces imprimantes HP Color LaserJet bénéficient d'une technologie couleur très avancée, d'une nouvelle formule de toner et d'une conception alliant simplicité et fiabilité, garanties d'excellents résultats à chaque impression.



Imprimante HP Color LaserJet  
série 3000

## Imprimante HP Color LaserJet série 3000

**L'imprimante HP Color LaserJet série 3000 est conçue pour de petites équipes de travail, groupant jusqu'à 10 utilisateurs environ, en environnements informatiques gérés, qui exigent une LaserJet monochrome rapide et fiable, et l'atout supplémentaire de la couleur.**

**Impression laser monochrome rapide et fiable, avec l'atout supplémentaire de la couleur quand vous en avez besoin.**

- Améliorez votre productivité – imprimez à des vitesses pouvant atteindre 29 ppm en monochrome et 15 ppm en couleurs.
- Maîtrisez la couleur – profitez des avantages de la couleur sans coûts supplémentaires inutiles. Les contrôles d'accès à la couleur vous permettent de limiter l'accès à l'impression couleur par utilisateur ou par application ou même de désactiver la fonction couleur de l'imprimante.
- Conception intelligente pour une impression facile – le panneau de commande intuitif offre la simplicité de navigation HP à laquelle vous êtes habitué.



Imprimante HP Color LaserJet  
série 3600

## Imprimante HP Color LaserJet série 3600

**L'imprimante HP Color LaserJet série 3600 est parfaite pour les utilisateurs individuels et les équipes de travail en environnements non gérés, ainsi que les petites entreprises ayant besoin de la couleur pour promouvoir leur image et toucher de nouveaux clients.**

**Démarquez-vous par une impression très simple et économique pour des couleurs éclatantes, idéale pour la production en interne de documents publicitaires.**

- Imprimez des images réalistes, naturelles, au contraste plus net et aux couleurs plus brillantes, qui ressortent bien de la page, à l'aide de la technologie HP Imageret 3600 et du nouveau toner HP ColorSphere.
- Diminuez votre charge de travail – installez le logiciel de l'imprimante en quelques clics et profitez d'une simplicité d'utilisation grâce au panneau de commande convivial et intuitif, et à la conception familière de l'imprimante.
- Fonctions d'impression complètes à un prix d'achat très bas – les vitesses élevées d'impression (jusqu'à 17 ppm en couleurs et en monochrome) et l'impression rapide de la première page vous permettent de travailler de manière plus efficace.



Imprimante HP Color LaserJet  
série 3800

## Imprimante HP Color LaserJet série 3800

**La HP Color LaserJet 3800 est idéale pour les équipes de travail gérées en entreprises de taille moyenne, recherchant une impression couleur rapide et de haute qualité pour communiquer plus efficacement et agrandir leur clientèle.**

**Donnez de la couleur à vos idées et créez des documents de communication remarquables.**

- Impression rapide pour une plus grande efficacité – travaillez de manière productive et performante à des vitesses de 21 ppm en couleurs et en monochrome.
- Les réglages automatiques optimisent la qualité d'impression, et l'étalonnage des couleurs en temps réel garantit d'excellents résultats à chaque tâche.
- Augmentez les capacités de votre imprimante pour une plus grande rapidité et bénéficiez aisément des différentes options de connectivité, dont la connectivité sans fil via un logement EIO.
- Les contrôles d'accès à la couleur vous permettent de limiter l'accès à l'impression couleur par utilisateur ou application.

## Technologie HP de fusion instantanée

Sélectionnez simplement 'imprimer' et ces imprimantes impriment la première page en quelques secondes, à froid. La technologie HP de fusion instantanée permet d'économiser du temps et de l'argent en réduisant considérablement le préchauffage de l'imprimante et en supprimant donc le délai d'attente. L'imprimante revient rapidement en mode économie d'énergie après utilisation, ce qui réduit la consommation électrique et les niveaux sonores (contrairement aux imprimantes laser sans technologie HP de fusion instantanée qui mettent 15 à 30 minutes avant de revenir en mode attente).

## Contrôle d'accès à la couleur

Profitez de tous les avantages de la couleur sans coûts supplémentaires inutiles. Les commandes d'accès à la couleur<sup>1</sup> permettent de protéger votre investissement, tout en profitant des avantages de l'impression couleur si nécessaire. Vous contrôlez quand, comment et qui utilise la couleur dans votre groupe de travail. Le logiciel HP Web Jetadmin peut également être utilisé pour suivre l'utilisation de la couleur et fournir des rapports personnalisés détaillant l'utilisation par application, utilisateur ou tâche spécifique.

Le serveur Web embarqué HP permet au service informatique d'installer, de configurer et de contrôler à distance une imprimante individuelle – en utilisant simplement un navigateur Web classique.

## Avantage de la technologie intelligente HP

La technologie d'impression intelligente HP<sup>2</sup>, présente à la fois dans les consommables d'impression HP et dans l'imprimante, fonctionne en synergie avec le nouveau toner HP ColorSphere pour effectuer des réglages automatiques qui optimisent la qualité d'impression pour des résultats d'une fiabilité et d'une constance irréprochables.

## Technologie REt de HP

La technologie d'amélioration de l'image HP est une suite de technologies innovantes développées par HP pour créer des documents et des images couleur professionnelles, de qualité supérieure. Le système est basé sur les technologies laser couleur, notamment le toner HP ColorSphere, les améliorations de l'image, la technologie d'impression intelligente HP et l'imagerie haute résolution. Au fur et à mesure que le niveau d'amélioration de l'image HP augmente, ces technologies centrales sont affinées pour une utilisation du système plus avancée et des technologies supplémentaires sont intégrées. Ceci se traduit par des millions de couleurs homogènes, des images précises et des textes nets. Il n'y a aucune perte de qualité étant donné que les contours de texte inégaux sont lissés à l'aide de demi-teintes spéciales adaptées et que la technologie du trapping empêche l'affichage de contours blancs autour d'un texte sur fond coloré.

<sup>1</sup> Contrôles d'accès à la couleur disponibles sur les imprimantes HP Color LaserJet série 3000 et HP Color LaserJet série 3800.

<sup>2</sup> L'utilisation des consommables d'origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.

## La série en un coup d'œil

### HP Color LaserJet 3000 Q7533A

- Cartouches d'impression HP Color LaserJet (cyan/magenta/jaune – capacité d'impression de 3 500 pages chacune, noir – capacité d'impression de 6 500 pages (pour un taux de remplissage de 5 %))
- Vitesse d'impression jusqu'à 29 ppm en monochrome et 15 ppm en couleurs
- HP Imageret 2400
- 64 Mo de RAM, extensible à 512 Mo
- Port USB 2.0 haut débit et un logement EIO
- Bac 1 : bac d'alimentation de 100 feuilles, bac 2 : bac d'alimentation de 250 feuilles, bac d'alimentation supplémentaire optionnel de 500 feuilles
- Garantie d'un an sur site (fournisseur de services agréé HP)

### HP Color LaserJet 3000n Q7534A

- Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3000, plus :
- 128 Mo de RAM, extensible à 512 Mo
  - Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect

### HP Color LaserJet 3000dn Q7535A

- Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3000n, plus :
- 256 Mo de RAM, extensible à 512 Mo
  - Impression recto verso automatique intégrée

### HP Color LaserJet 3000dtn Q7536A

- Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3000dn, plus :
- Bac d'alimentation supplémentaire de 500 feuilles

### HP Color LaserJet 3600 Q5986A

- Cartouches d'impression HP Color LaserJet (cyan/magenta/jaune – capacité d'impression de 4 000 pages chacune, noir – capacité d'impression de 6 000 pages (pour un taux de remplissage de 5 %))
- Vitesse d'impression jusqu'à 17 ppm en couleurs et en monochrome
- HP Imageret 3600
- 64 Mo de RAM
- Port USB 2.0 haut débit
- Bac 1 : bac d'alimentation de 100 feuilles, bac 2 : bac d'alimentation de 250 feuilles, bac d'alimentation supplémentaire optionnel de 500 feuilles
- Garantie d'un an sur site (fournisseur de services agréé HP)

# Différences entre les séries

|                                | HP Color LaserJet 3000   | HP Color LaserJet 3600   | HP Color LaserJet 3800   |
|--------------------------------|--|--|--|
| Public cible                   | Pour les petites équipes de travail dans les environnements informatiques gérés qui exigent la rapidité et l'efficacité d'une LaserJet monochrome avec l'avantage supplémentaire de la couleur | L'imprimante HP Color LaserJet série 3600 est parfaite pour les utilisateurs individuels et les équipes de travail en environnements non gérés, ainsi que les petites entreprises ayant besoin de la couleur pour promouvoir leur image et multiplier leurs profits. | Idéale pour les équipes de travail gérées dans les entreprises de moyenne taille qui ont besoin d'une impression couleur rapide et de qualité supérieure pour une communication plus efficace favorisant les relations clients |
| Vitesse d'impression           | 29 ppm en monochrome<br>15 ppm en couleurs   | 17 ppm en couleurs et en monochrome  | 21 ppm en couleurs et en monochrome  |
| Amélioration de la résolution  | HP Imageret 2400   | HP Imageret 3600   | HP Imageret 3600   |
| Grammages                      | Jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup>   | Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>   | Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>   |
| Taille du groupe de travail    | Jusqu'à 10 personnes (environ)   | Jusqu'à 10 personnes (environ)   | Jusqu'à 10 personnes (environ)   |
| Connectivité                   | USB 2.0, Ethernet <sup>3</sup> , parallèle en option   | USB 2.0, Ethernet <sup>3</sup>   | USB 2.0, Ethernet <sup>3</sup> , parallèle en option   |
| Niveau du réseau               | Toutes fonctionnalités   | De base  | Toutes fonctionnalités   |
| Prise en charge du disque dur  | Oui  | Non  | Oui  |
| Langages de l'imprimante       | PCL5, PCL6, PS3  | Basé sur l'hôte, JetReady 4.2  | PCL5, PCL6, PS3  |
| Mémoire (minimum)<br>(maximum) | 64 Mo<br>512 Mo  | 64 Mo<br>128 Mo  | 96 Mo<br>544 Mo  |
| Processeur                     | Processeur 533 MHz   | Processeur 360 MHz   | Processeur 533 MHz   |

<sup>3</sup> En standard avec les modèles n/dn/dtn

## Installation, utilisation et maintenance aisées

L'imprimante et le système de cartouche d'impression sont conçus pour des petites entreprises, l'aide du service informatique n'est donc pas nécessaire. Le remplacement des cartouches d'impression est facile et, avec seulement quatre consommables à commander et à remplacer, la maintenance de l'imprimante est minimale. Accès facile à ces cartouches d'encre via une trappe unique située à l'avant.

| HP Color LaserJet 3600n<br>Q5987A  | HP Color LaserJet 3600dn<br>Q5988A   | HP Color LaserJet 3800<br>Q5981A  | HP Color LaserJet 3800n<br>Q5982A   | HP Color LaserJet 3800dn<br>Q5983A  | HP Color LaserJet 3800dtn<br>Q5984A                     |
|--|--|---|---|---|---|
| Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3600, plus :  | Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3600n, plus :   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartouches d'impression HP Color LaserJet (cyan/magenta/jaune – capacité d'impression de 6 000 pages chacune, noir – capacité d'impression de 6 000 pages (pour un taux de remplissage de 5 %))</li> <li>• Vitesse d'impression jusqu'à 21 ppm en couleurs et en monochrome</li> <li>• HP Imageret 3600</li> <li>• 96 Mo de RAM, extensible à 544 Mo</li> <li>• Port USB 2.0 haut débit et un logement EIO</li> <li>• Bac 1 : bac d'alimentation de 100 feuilles, bac 2 : bac d'alimentation de 250 feuilles, bac d'alimentation supplémentaire optionnel de 500 feuilles</li> </ul> | Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3800, plus :   | Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3800n, plus :  | Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3800dn, plus : |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 Mo de RAM</li> <li>• Impression recto verso automatique intégrée</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 Mo de RAM, extensible à 544 Mo</li> <li>• Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 288 Mo de RAM, extensible à 544 Mo</li> <li>• Impression recto verso automatique intégrée</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bac d'alimentation supplémentaire de 500 feuilles</li> </ul> |   |

## Caractéristiques techniques

|  | Imprimante HP LaserJet série 3000 :   | Imprimante HP LaserJet série 3600 :   | Imprimante HP LaserJet série 3800 :   |
|--|---|---|---|
| <b>Vitesse d'impression</b><br>Première page imprimée à partir des modes « chaud » et « économie d'énergie » | Jusqu'à 29 ppm en monochrome, 15 ppm en couleurs<br>Noir (A4) : moins de 11 s<br>Couleur (A4) : moins de 15 s<br>La vitesse d'impression dépend du type de support, de la taille du papier, de la complexité de l'impression, du système d'exploitation hôte et de ses performances, ainsi que du type de connectivité et de câble.   | Jusqu'à 17 ppm en monochrome et en couleurs<br>Noir/couleur (A4) : moins de 14 s  | Jusqu'à 21 ppm en monochrome et en couleurs<br>Noir/couleur (A4) : moins de 12,5 s  |
| <b>Processeur</b>  | 533 MHz MIPS 20 KC embarqué   | 360 MHz VLIW Fujitsu FRV555   | 533 MHz MIPS 20 KC embarqué   |
| <b>Mémoire</b>   | Modèle de base : 64 Mo, n : 128 Mo, dn/dtn : 256 Mo, extensible à 512 Mo  | Modèle de base/n : 64 Mo, dn : 128 Mo, Non extensible par l'utilisateur   | Modèle de base : 96 Mo, n : 160 Mo, dn/dtn : 288 Mo extensible jusqu'à 544 Mo   |
| <b>Technologie d'impression</b>  | Laser   |   |   |
| <b>Qualité d'impression</b>  | HP Imageret 2400, résolution jusqu'à 600 ppp  | HP Imageret 3600, résolution jusqu'à 600 ppp  | HP Imageret 3600, résolution jusqu'à 600 ppp  |
| <b>Langages de l'imprimante</b>  | HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript 3  | Langage de description de page HP JetReady 4.2 (impression sur hôte)  | HP PCL 5c, HP PCL 6, Emulation HP Postscript niveau 3   |
| <b>Polices de caractères</b>   | 80 polices de caractères intégrées pour PCL et émulation Postscript, polices d'écran correspondant à l'imprimante en format TrueType disponibles avec la solution logicielle  |   |   |
| <b>Taux d'utilisation mensuel</b>  | Jusqu'à 60 000 pages  | Jusqu'à 50 000 pages  | Jusqu'à 65 000 pages  |
| <b>Marges d'impression/zone max. d'impression</b>  | Haut : 5 mm, gauche : 5 mm, droite : 5 mm, bas : 5 mm. Zone max. d'impression : 207,4 x 347,5 mm  |   |   |
| <b>Gestion du papier</b>   | <b>Alimentation</b><br>Bac 1 : Feuilles : 100, étiquettes, transparents, papier cartonné : 50, enveloppes : 10<br>Bac 2 : Feuilles : 250 ; étiquettes, transparents : 100<br>Bac 3 (optionnel) : Feuilles : 500 ; étiquettes, transparents : 100<br><b>Sortie</b><br>Feuilles jusqu'à 250 feuilles, 10 enveloppes, 50 transparents (3000 : 60)<br><b>Impression recto verso : modèle de base/n :</b><br>Manuelle (prise en charge du gestionnaire fournie)<br><b>dn/dtn</b><br>Automatique (standard)   | <b>Grammage</b><br>3000 : 60 à 175 g/m <sup>2</sup><br>3600/3800 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup><br>60 à 120 g/m <sup>2</sup><br>60 à 120 g/m <sup>2</sup><br>50 transparents (3000 : 60)<br>Manuelle (prise en charge du gestionnaire fournie)<br>Automatique (standard) | <b>Taille</b><br>A4, A5, B5, (JIS), executive (JIS), enveloppes (DL, C5, B5), 76 x 127 à 216 x 356 mm<br>A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm<br>A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm |
| <b>Types de supports</b>   | 3000 : Papier (ordinaire, glacé), enveloppes, étiquettes<br>3600/3800 : Papier (ordinaire, glacé), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné  |   |   |
| <b>Interface et connectivité</b>   | <b>Modèle de base</b><br>Port USB 2.0 haut débit (compatible USB 2.0), logement EIO (3000/3800)<br><b>Modèles réseau</b><br>Port USB 2.0 haut débit (compatible USB 2.0), logement EIO (3000/3800), serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect<br><b>En option</b><br>Serveurs d'impression externes et internes HP Jetdirect (3000/3800), carte parallèle EIO HP 1284B (3000/3800), serveurs d'impression sans fil HP, adaptateur d'imprimante sans fil Bluetooth®   |   |   |
| <b>Systèmes d'exploitation supportés</b>   | 3000/3800 : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (connexions parallèles et réseau uniquement), 2000, XP, Server 2003 ; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4<br>3600 : Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4<br>En option : Windows® 98, 2000, Me, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Mac OS X   |   |   |
| <b>Systèmes d'exploitation réseau supportés</b>  | 3000/3800 : Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0 (connexions parallèles et réseau uniquement), 2000, XP, Server 2003 ; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4<br>3600 : Via serveurs d'impression HP Jetdirect : Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ; Red Hat Linux 6.x et versions ultérieures<br>Protocoles réseau compatibles : 3000/3800 : Via serveurs d'impression HP Jetdirect : TCP/IP (mode direct IP ; peut nécessiter un logiciel du fournisseur du SE réseau ou d'un fournisseur tiers : LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v 1, 2c, 3), HTTP ; 3600 : Via serveurs d'impression HP Jetdirect : DHCP, Auto IP, BOOTP, SLP, WINS, RARP, Telnet, TFTP, TCP/IPv4, UDP, LPD, Port9100, SNMP v1, DNS, CUPS/Linux, compatible Apple Bonjour   |   |   |
| <b>Configuration minimale du système</b>   | Windows : 3000/3800 : Windows® 98 : Pentium® 90 avec 16 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Windows Me : Pentium 150 avec 32 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Windows NT® 4.0 : Pentium 90 avec 32 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Windows 2000 : processeur 133 MHz avec 64 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Windows Server 2003 : processeur 500 MHz avec 128 Mo de RAM (édition standard), 220 Mo d'espace disque pour Windows, lecteur de CD-ROM ou connexion Internet, ou port USB ; Mac : 160 Mo d'espace disque, 128 Mo de RAM minimum, lecteur de CD-ROM, port USB, Ethernet en option ; 3600 : Lecteur de CD-ROM ; port USB ; Windows® 98 : Pentium® 90 avec 16 Mo de RAM ; Windows Me : Pentium 150 avec 32 Mo de RAM ; Windows 2000 : processeur 133 MHz avec 64 Mo de RAM ; Windows XP : Pentium 233 MHz avec 64 Mo de RAM ; Windows Server 2003 : processeur 550 MHz avec 128 Mo de RAM (édition standard), 220 Mo d'espace disque pour Windows, lecteur de CD-ROM ou connexion Internet, ou port USB<br>Macintosh : 3000/3800 : Mac OS X v 10.1, 160 Mo d'espace disque, port USB ou port parallèle bidirectionnel (ECP IEEE 1284-B), lecteur de CD-ROM ; 3600 : Mac OS X v 10.1 et supérieure, 160 Mo d'espace disque, port USB 2.0, lecteur de CD-ROM |   |   |
| <b>Panneau de commande</b>   | Affichage graphique sur 2 lignes, 4 voyants (Attention, Données, Prêt, Toner), 4 boutons (Aide, Menu, Sélection, Arrêt), 3 boutons de navigation fléchés (Arrière, Bas, Haut)   |   |   |
| <b>Gestion d'imprimante</b>  | HP Web Jetadmin, logiciel HP Easy Printer Care, serveur Web embarqué HP   | HP Web Jetadmin, logiciel HP Easy Printer Care, utilitaire d'imprimante HP (Mac)  | HP Web Jetadmin, logiciel HP Easy Printer Care, serveur Web embarqué HP   |
| <b>Alimentation électrique</b>   | Tension secteur de 100 à 127 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) ; tension secteur de 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz).  |   |   |
| <b>Consommation électrique</b>   | 3000 : 0,5 W (hors fonctionnement), 13 W (veille), 29 W (prête), 409 W (en impression)<br>3600 : 0,5 W (hors fonctionnement), 15 W (veille), 51 W (prête), 337 W (en impression)<br>3800/n/dn : 0,5 W (hors fonctionnement), 15 W (veille), 48 W (prête), 437 W (en impression)<br>3800dn : 0,7 W (hors fonctionnement), 15 W (veille), 46 W (prête), 407 W (en impression)   |   |   |
| <b>Dimensions (l x p x h) (hors emballage)</b>   | Modèle de base/n : 400 x 450 x 400 mm ; dn : 400 x 450 x 423 mm ; dtn : 400 x 450 x 563 mm  |   |   |
| <b>Poids (hors emballage)</b>  | Modèle de base/n : 27,1 kg ; dn : 28 kg ; dtn : 33,7 kg   |   |   |
| <b>Environnement d'exploitation</b>  | <b>Conditions d'environnement</b><br>Température en fonctionnement : 10 à 27 °C. Température en fonctionnement recommandée : 17 à 25 °C. Humidité en fonctionnement : 10 à 70 % HR. Humidité recommandée en fonctionnement : 20 à 60 % HR. Température de stockage : 0 à 35 °C. Humidité de stockage : 10 à 90 % HR (sans condensation)<br><b>Niveaux sonores ISO 9296</b><br>Puissance sonore : LwAd : 6,9 B(A), pression sonore LpAm : 55 dB(A)<br>Puissance sonore : LwAd : 6,4 B(A), pression sonore : LpAm : 49 dB(A)<br>Puissance sonore : LwAd : 6,9 B(A), pression sonore LpAm : 50 dB(A)   |   |   |
| <b>Certifications du produit</b>   | Sécurité : IEC 60950-1 (international) ; EN 60950-1 (UE) ; IEC 60825-1 ; agrément UL/cUL (Etats-Unis/Canada) ; licence GS (Europe) ; EN 60825-1 classe 1 ; 21 CFR Ch. 1/ SubCh. J (équipement laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 73/23/CEE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. Certifications CEM : CISPR 22 : 1993/EN 55022 : 1994 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (Etats-Unis), ICES-003, version 4 (Canada), GB9254-1998, Directive CEM 89/336/CEE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays. Energy Star®   |   |   |
| <b>Garantie</b>  | Garantie limitée d'un an, intervention sur site le jour suivant   |   |   |

## Informations de commande

| Accessoires  |   |
|--|---|
| <b>Q5985A</b>  | Bac d'alimentation de 500 feuilles <sup>1</sup>                                       |
| <b>Q7721A</b>  | AX DIMM SDRAM DDR , 200 broches, 128 Mo <sup>2</sup>                                  |
| <b>Q7722A</b>  | AX DIMM SDRAM DDR, 200 broches, 256 Mo <sup>2</sup>                                   |
| <b>Q7723A</b>  | AX DIMM SDRAM DDR, 200 broches, 512 Mo <sup>2</sup>                                   |
| <sup>1</sup> Fourni avec les modèles « dtn »<br><sup>2</sup> Non disponible pour les HP Color LaserJet série 3600  |   |
| Consommables   |   |
| Pour imprimantes HP Color LaserJet série 3000 :  |   |
| <b>Q7560A</b>  | Toner HP ColorSphere, noir <sup>3</sup>   |
| <b>Q7561A</b>  | Toner HP ColorSphere, cyan <sup>4</sup>   |
| <b>Q7562A</b>  | Toner HP ColorSphere, jaune <sup>4</sup>  |
| <b>Q7563A</b>  | Toner HP ColorSphere, magenta <sup>4</sup>  |
| Pour imprimantes HP Color LaserJet série 3600 :  |   |
| <b>Q6470A</b>  | Toner HP ColorSphere, noir <sup>5</sup>   |
| <b>Q6471A</b>  | Toner HP ColorSphere, cyan <sup>5</sup>   |
| <b>Q6472A</b>  | Toner HP ColorSphere, jaune <sup>5</sup>  |
| <b>Q6473A</b>  | Toner HP ColorSphere, magenta <sup>5</sup>  |
| Pour imprimantes HP Color LaserJet série 3800 :  |   |
| <b>Q6470A</b>  | Toner HP ColorSphere, noir <sup>5</sup>   |
| <b>Q7581A</b>  | Toner HP ColorSphere, cyan <sup>5</sup>   |
| <b>Q7582A</b>  | Toner HP ColorSphere, jaune <sup>5</sup>  |
| <b>Q7583A</b>  | Toner HP ColorSphere, magenta <sup>5</sup>  |
| <sup>3</sup> Jusqu'à 6 500 pages, pour un taux de remplissage de 5 %<br><sup>4</sup> Jusqu'à 3 500 pages, pour un taux de remplissage de 5 %<br><sup>5</sup> Jusqu'à 6 000 pages, pour un taux de remplissage de 5 %<br><sup>6</sup> Jusqu'à 4 000 pages, pour un taux de remplissage de 5 % |   |
| Connectivité   |   |
| <b>J6035C</b>  | Externe 175x, 10/100 Ethernet, USB  |
| <b>J7942A</b>  | Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 : 10/100Base-TX (USB 2.0 haut-débit) |
| <b>J7951A</b>  | Serveur d'impression externe sans fil HP Jetdirect ew2400                             |
| <b>J6072A</b>  | Adaptateur d'imprimante sans fil HP B11300 Bluetooth® (pour port USB ou parallèle)    |
| <b>J7934A</b>  | Serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n  |
| <b>J7960A</b>  | Serveur d'impression interne EIO Gigabit HP Jetdirect 625n (10/100/1000tx)            |
| <b>J4135A</b>  | Carte de connexion HP Jetdirect : USB, Série et LocalTalk                             |
| Assistance et services   |   |
| <b>U8037A/E</b>  | HP Care Pack, 3 ans, intervention sur site le jour suivant                            |
| <b>U8038A/E</b>  | HP Care Pack, 3 ans, intervention sur site le jour même                               |
| <b>U8039PA/PE</b>  | HP Care Pack, 1 an post garantie, intervention sur site le jour suivant               |
| <b>U8040PA/PE</b>  | HP Care Pack, 1 an post garantie, intervention sur site le jour même                  |
| <b>U8041E</b>  | HP Care Pack, 4 ans, intervention sur site le jour suivant                            |
| <b>U8042E</b>  | HP Care Pack, 5 ans, intervention sur site le jour suivant                            |
| <b>H3110A/E</b>  | Service d'installation & configuration en réseau pour une imprimante réseau           |

<http://www.hp.com/fr> <http://www.hp.com/eu/colour>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Publié en EMOA 01/07 5983:273FRE



invent